

# МКМ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ



## Назначение агрегата:

.Мульчирователь«МКМ» предназначен для измельчения поросли у обочин дорог, в садоводстве, обработки поверхностей между деревьями, и, наконец, в сельском хозяйстве для измельчения зеленой массы и кустарников. Благодаря поворотной раме - под углом и в сторону (вертикальный поворот вверх до +90° и вниз - 65°), машина незаменима для измельчения поросли на придорожных полосах, на склонах плотин, рвов и любых других зеленых поверхностях. Отличительной особенностью мульчера является защитный механизм - механический демпфер, предотвращающий повреждение машины при столкновении с препятствием



МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ

## Стандартное оснащение:

- Редуктор с муфтой холостого хода
- Двухспиральный ротор (до 24% меньше потребление энергии)
- 3 трехточечная сцепка категории I
- редуктор 540 об/мин с муфтой холостого хода
- трехточечная сцепка II и III категории
- гидравлическое горизонтальное смещение
- автоматическая гидравлическая блокировка поворота
- механическая блокировка смещения
- двойной кулисный подъемный механизм
- жесткая сцепка
- регулируемый по высоте задний прикатной каток

	МКМ 130	МКМ 160	МКМ 190	МКМ 225	МКМ 245
Ширина захвата [см]	132	162	192	227	242
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	30-40/40-55	38-50/50-70	53-70/70-95	60-80/80-110	65-90/90-120
Количество молотков [шт.]	16	20	24	28	30
Масса [кг].	546	587	684	765	890

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## Дополнительное оснащение:

- двойной кожух
- молотки или Y-образные ножи

