



# MAXIMUS ПРИЦЕПНОЙ КАТОК, ГИДРАВЛИЧЕСКИ СКЛАДЫВАЕМЫЙ

## Назначение агрегата:

Катки MAXIMUS выпускается в следующих версиях:

- кольца cambridge диаметром 450, 500, 530 мм - обработка после посева
- кольца crosskill диаметром 510 мм - дробление глыб

Раскладка валов в рабочее состояние происходит при помощи гидравлики.

Важные преимущества использования катков EX PROM :

- выравнивание почвы и разбивание глыб,
- улучшение контакта семян с почвой, что влияет на равномерность всходов • удержание влаги • снижение эрозии почвы • улучшение структуры почвы.

Катки можно успешно использовать для пожнивной обработки, для ускорения процесса гниения соломы и пожнивных остатков, а также для прорастания осыпавшихся семян и сорняков, для последующего цикла почвообработки.

КАТКИ ПРИКАТЫВАЮЩИЕ



## Стандартное оснащение:

Пневматические тормоза • Транспортные колеса: 400/60-15.5 14PR • Система Press Control обеспечивает одинаковое давление всех секций катка на почву

## Дополнительное оснащение:

Освещение



## MAXIMUS

№	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007
Рабочая ширина [м] №	9,0				12,0			
Диск	Cambridge 450	Cambridge 500	Cambridge 530	Crosskill 510	Cambridge 450	Cambridge 500	Cambridge 530	Crosskill 510
Количество дисков [шт]	191	181	191	89	247	237	247	129
Масса [кг]	4530	5100	5570	4395	5520	6300	6860	5660
Мощность трактора [л.с.]	140 - 160,				160 - 200			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



# РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ



Ø 450 мм



Ø 500 мм



Ø 530 мм. Ø 600 мм



## CAMBRIDGE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Ось [мм]	Ø 50				Ø 60			
	Ступица [мм]	-	100	-	105	-	100	-	105
	Тип	F	G	F	G	F	G	F	G
	Диск [мм]	Ø 450		Ø 500		Ø 530		Ø 600	
	Масса [кг]	7,8	15,4	10,5	17,8	11,2	23,2	14,3	26,2

## CROSSKILL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Ось [мм]	Ø 60	
	Ступица [мм]	89	198
	Тип	Плавающее	Фиксированное
	Диск [мм]	Ø 510	
	Масса [кг]	22,5	21



## КОЛЬЧАТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Ось [мм]	Ø 50		Ø 60
	Ступица [мм]	80	110	165
	Тип	Wicher	Wicher	-
	Диск [мм]	Ø 370	Ø 370	Ø 500
	Масса [кг]	13		26,5



## CAMPBELL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Ось [мм]	Ø 55						Ø 60	
	Ступица [мм]	85	126	160	126	150	111	150	105
	Тип	30	L-30		L-45		30	36	
	Диск [мм]	Ø 560	Ø 700			Ø 800		Ø 900	
	Масса [кг]	15	31		40		47	67	

КАТКИ ПРИКАТЫВАЮЩИЕ

