



10



5* CM

3* CM

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	+++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	++
ВИНОГРАДОРСТВО	+
САДОВОДСТВО	++
ЗЕЛЕННЫЕ ГАЗОНЫ	+++

Мульчер «МКМ» предназначен для измельчения поросли у обочин дорог, в садоводстве, обработки поверхностей между деревьями, и, наконец, в сельском хозяйстве для измельчения зеленой массы и кустарников. Благодаря поворотной раме - под углом и в сторону (вертикальный поворот вверх до +90° и вниз - 65°), машина незаменима для измельчения поросли на придорожных полосах, на склонах плотин, рвов и любых других зеленых поверхностях. Мульчер можно переместить в сторону от трактора используя параллелограмную раму с гидроприводом. Благодаря своим техническим характеристикам и прочности конструкции, прекрасно подходит для интенсивной работы. Для выполнения подобных работ в качестве рабочих инструментов рекомендуются молотки. Отличительной особенностью мульчера является защитный механизм - механический демпфер, предотвращающий повреждение машины при столкновении о препятствие. Мульчер навешивается на трактор сзади.

- 1 **Редуктор с муфтой холостого хода**
- 2 **Двухспиральный ротор (до 24% меньше потребление энергии)**
- 3 **трехточечная сцепка категории II**
- 4 **Рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи (Опция)**
- 5 **Гидравлический боковой сдвиг**
- 6 **Работа под углом -65° до + 90°**
- 7 **Блокировка разрывного соединения**
- 8 **Двойной подъемный механизм**
- 9 **Сцепка с плавающим положением**
- 10 **Опоры**
- 11 **Регулируемый по высоте задний каток**
- 12 **Подшипники AGRI (стандарт) или ротор с внутренним подшипниковым узлом (опция)**
- 13 **Заменяемые опорные салазки**
- 14 **Простота обслуживания-смазка**
- 15 **Простота натяжения ремней**
- 16 **Металлические завесы**



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ МКМ



Модель	МКМ 130	МКМ 160	МКМ 190	МКМ 225	МКМ 245
Ширина захвата [см]	132	162	192	227	242
Производительность [га/ч]	0,9-1,1	1,0-1,3	1,2-1,6	1,5-2,1	1,6-2,2
трехточечная сцепка категории II	●	●	●	●	●
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	30-40/40-55	38-50/50-70	53-70/70-95	60-80/80-110	65-90/90-120
Минимальная масса трактора [кг] **	1800	2200	2400	2600	2800
Минимальная ширина трактора [см]**	160	180	200	200	200
Количество молотков [шт.] ●	16	20	24	28	30
Количество Y-образных ножей [шт.] ○	32	40	48	56	60
Высота среза MIN-MAX [мм]	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Число оборотов ВОМ 540 мин ⁻¹	●	●	●	●	●
Число оборотов ВОМ 1000 мин ⁻¹	--	--	--	--	--
Карданный вал Т09	○	○	○	○	○
Внутренние подшипниковые узлы прикатного катка	○	○	○	○	○
Двойной корпус-кожух (заменяемый)	--	○	○	--	--
Двойной корпус-кожух (заменяемый)	--	--	--	○	○
Ширина захвата А [см]	132	162	192	227	242
Вылет В [см]	200	200	200	200	200
Вылет С [см]	31	34	34	34	34
Вылет D [см]	218	245	275	310	325
Вылет E [см]	104	134	164	199	219
Ширина [см]	152	182	212	247	262
Масса [кг]	546	587	684	828	890

● Стандартное оборудование ○ Опция -- Нет в предложении * зависит от влажности и породы древесины ** Не менее